

BAXI LUNA3 280 FI

Centrala termică BAXI Luna3 280 FI, cu eficiență standard și putere de 28 kW, este recomandată pentru încălzirea spațiilor cu destinație rezidențială (apartamente, case sau vile) cu suprafața de până la 230 mp, furnizând în regim instantaneu apă caldă menajeră, în condiții de confort sporit.

BAXI Luna3 vă oferă avantajele tehnologiei de ultimă generație în domeniul termotehnic, dublate de un consum redus de combustibil și siguranță maximă în exploatare.

BAXI Luna3 280 FI este compatibilă cu automatizări de termoreglare, control și protecție (cronotermostat digital fără fir, sondă externă de temperatură, kit de detectare a scurgerilor de gaze) pentru un confort sporit, economie la consumul de gaz și siguranță maximă.

Garanție: 8 ani

Preț recomandat de vânzare în rețeaua ExpertGaz: 3.599 lei, TVA inclus

Inclus în preț: KIT admisie/evacuare

Caracteristici tehnice:

- Eficiență energetică *** (Conform Directivei Europene 92/42/CEE) – maximul în clasa centralelor convenționale;
- Confort sporit la producerea apei calde menajere, datorită celor două schimbătoare din oțel inoxidabil;
- Utilizare deosebit de facilă, prin sistemul de operare integrat ONE BUTTON, ONE FUNCTION;
- Poate asigura încălzirea atât prin pardoseală, cât și prin radiatoare;
- Service fara probleme: acces frontal la toate elementele componente ale centralei și istoric al avariilor prin panoul de comandă;
- Silențiozitate maximă datorită panourilor laterale izolate cu vată minerală, a camerei de ardere etanșe și a sistemului avansat de aprindere graduală și modulare a flăcării;
- Posibilitatea integrării în instalațiile cu panouri solare, pentru utilizarea gratuită a energiei solare, generând astfel o scădere a costurilor cu apă caldă de până la 60% și cu cele de încălzire a locuinței cu până la 40%;
- Grad de protecție a instalației electrice IPX5D, permițând instalarea în spații cu umiditate crescută, gen băi.

Date tehnice generale	UM	BAXI LUNA3 280 FI
Tiraj		Fortat
Putere termică utilă maximă	kw	28
Putere termică utilă minimă	kw	10.4
Eficiență energetică (Cf 92/42/CEE)		★★★
Randament la putere nominală	%	93.1
Randament la 30% din putere	%	90.8
Vas de expansiune/preîncărcare	l/bar	10/0.5
Presiune maximă în sistemul de încălzire	bar	3
Reglare temperatură încălzire radiatoare/pardoseală	°C	30/85-30/45
Reglare temperatură ACM*	°C	35/60
Producție ACM* la ΔT 25°C	l/min	16
Producție ACM* la ΔT 35°C	l/min	11.4
Debit minim ACM*	l/min	2
Presiune minimă sistem ACM*	bar	0.5
Presiune maximă sistem ACM*	bar	8
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime)	mm	763x450x345
Greutate netă	kg	40
Diametru tubulatură coaxială/sistem dual	Φ mm	60-100/80
Tip de gaz		Metan/GPL
Consum maxim de gaz G20 (putere nominală)	mc/h	3.18
Consum minim de gaz G20 (putere redusă)	mc/h	1.26
Tensiune de alimentare	V	230
Consum energetic	W	165
Grad de protecție electrică		IPX5D
Garanție		8 ani

ACM* - Apă caldă menajeră

Numai BAXI îți oferă 8 ani garanție la centrala termică, pentru ca tu să te bucuri de o viață fără griji!

8ani
garanție